

Tragbare Pumpe FYR PAK auf Tragegestell Waldbrand

Die Feuerlöschpumpe Fyr Pak in Kombination mit unserem Tragegestell Waldbrand ist ideal geeignet für Einsätze in schwer zugänglichen Bereichen. Sei es im Angriff oder zur Versorgung von Zwischenstationen.

Pluspunkte:

- Tragbar und kompakt: Für Einsätze in Bereichen mit problematischem Zugang
- Leicht: Einheit von Pumpe und Tragegestell = ca. 19 kg
- Robust: Pumpenkörper aus Alu-Legierung
- Ergonomisch: In Verbindung mit unserem Tragegestell Waldbrand einfach und effizient zu transportieren

Details Pumpe:

- Feuerlöschkreiselpumpe einstufig
- Laufrad Bronze
- Gehäuse Aluminium
- Abdichtung Keramikelemente
- Saugeingang 1,5" PN16 Storz C
- Druckabgang 1,5" PN 25 Storz C
- Max.Druck 15,5 bar
- Durchsatz max. 285 l/min – 17,1 m³/h
- Nominalwerte: 50 l/min – 13 bar
140 l/min – 10 bar
250 l/min – 4 bar

Details Motor

- Einzylinder Zweitaktmotor 135 cm³
- Benzingemisch 4%
- Leistung: 8 PS (5,8 kW) bei 7.000 U/min
- Luftgekühlt (Gebläse)
- Seilzugstarter
- Autostopp bei Überlast
- Autonomie: 8 – 10 h
(in Verbindung mit 20 l Benzinkanister)



G221075 – Tragbare Pumpe Fyr Pak auf Tragegestell mit Benzinkanister einzeln

G090037 – Tragegestell + Satz Befestigungsgurte

G221078 – Austausch-Benzinkanister

Kompletter Katalog auf Französisch unter: www.gallin.fr/catalogue - bei Fragen sprechen Sie uns an!

Alternative tragbare Pumpen

Leistungsfähig, zuverlässig und tragbar, Hochdruck Kreislumpen sind insbesondere anerkannt für den Einsatz in normalerweise nicht zugänglichen Bereichen. Eine ideale Kombination aus qualitativ hochwertigen Komponenten, Gewicht und Leistung.

Dank ihrer robusten Konstruktion erreichen sie eine Nutzungsdauer von 25 Jahren und mehr.

Insbesondere die MARK3® Pumpe eignet sich für den Transport mit unserem Tragegestell Waldbrand.



	MARK MK-3®	MINI STRIKER	STRIKER STR3-13P	VERSAX V2
Art.-Nr.	G222120	G320152	G320157	G320162
Motor	WATERAX 185 cm ³ 2-Takt luftgekühlt Nikasil-Zylinder	HONDA GHX 50 4- Takt	HONDA GX 390 4-Takt	HONDA GX 270 4-Takt
Leistung	10 PS (7,5 kW)	2,1 PS (1,6 kW)	11,7 PS (8,7 kW)	8,5 PS (6,3 kW)
Durchsatz max.	22 m ³ /h (371 l/min)	18 m ³ /h (303 l/min)	23 m ³ /h (386 l/min)	24 m ³ /h (397 l/min)
Saugeingang	2"	1,5"	2"	2"
Druckabgang	1,5"	1,5"	1,5"	1,5" und 2 x 1"
MaxDruck	26,2 bar	5,9 bar	23,8 bar	10,3 bar
Gewicht	26,4 kg auf Tragegest.: 31 kg	9 kg	59 kg	37,6 kg
Maße L x B x H	58 x 31 x 41 cm	23 x 27,3 x 39,3 cm	87,3 x 54 x 52 cm	66,7 x 49,5 x 53,7 cm

Kompletter Katalog auf Französisch unter: www.gallin.fr/catalogue - bei Fragen sprechen Sie uns an!