

Pulverlöschanhänger P250P (250 kg ABC- Pulver)

01-20.086



Pulverlöschanhänger P250P (250 kg ABC- Pulver)

Behälter

Zylindrischer Behälter aus Qualitätsstahlblech mit großer Einfüllöffnung \varnothing 200 mm und regelbarem Überdruckventil.

Prüfdruck: 18 bar (entsprechend Druckbehälterrichtlinie 97/23/CE).

Korrosionsschutz außen: sandgestrahlt und rote Polyurethanbeschichtung.

Chassis

Anhänger, geeignet für hohe Geschwindigkeiten, Räder voneinander unabhängig, Federung über Gummielemente, höhenverstellbare Anhängerkupplung erlaubt den Einsatz verschiedener Zugmaschinen, Schutzbleche, Reifengröße 145 x 80 x 12.

Die gesamte Löscheinheit (Behälter, Treibgaseinrichtung, Schlauchkästen) ist auf einer durchgehenden Grundplatte montiert und wird so vor Verschmutzung von unten geschützt.

Auslösung

Außenliegende Treibgasflasche mit Handrad, Druckauslösung abgesichert über speziellen Druckregler für hohen Durchsatz.

Ausbringung

Kombination von 2 Löschanzen mit Hahn, diese können gleichzeitig oder separat genutzt werden.

Schläuche mit je 2x20 m Länge, gelagert in zwei geschlossenen Boxen, Faltsystem für schnelles Ausrollen.

Es können bis zu drei Schläuche gekoppelt werden = 60 m Gesamtlänge

Reinigungskreis

Integriertes System zum Reinigen der Schläuche, ohne daß der Behälter geleert werden muß.

Steuer- und Kontrollvorrichtungen

Die verschiedenen Einrichtungen zur Steuerung und Kontrolle sind an der Rückseite des Löschers angeordnet.

Elektrische Ausrüstung

Konform mit den Bestimmungen der StVZO: Halterung für Nummernschild, Standard-Elektroanschluß, Blinker, Stoplicht, Rückleuchten, Nebelschlußleuchte.

Löschmittel

ABC-Pulver, 250 kg

Treibgas

Stickstoff-Flasche, 20 l bei 200 bar

Leistung

Durchsatz pro Lanze: ca. 2,5 kg/s

Maße und Gewicht

L 2550 x B 1540 x H 1485 mm, Gesamtgewicht 600 kg

